

631 Trennwände



000 Bedingungen

. Individueller Bereich (Reservfenster): Nur hier kann der Anwender Positionen des NPK für seine individuellen Bedürfnisse abändern oder ergänzen. Die angepassten Positionen werden mit einem "R" vor der Positionsnummer bezeichnet.
. Kurzttext-Leistungsverzeichnis: Von Vorbemerkungen, Hauptpositionen und geschlossenen Unterpositionen werden nur je die ersten 2 Zeilen wiedergegeben. Es gilt in jedem Fall die Volltextversion des NPK.

200 Bewegliche Trennwände

. Betreffend Vergütungsregelungen, Ausmassbestimmungen und Begriffsdefinitionen gelten die Bedingungen in Pos. 000.200.
. Befestigung an ausreichend tragfähiger Decke.
. Verankerung in Beton mit Standardbefestigung. Erforderlich ist eine Bohrtiefe von min. mm 80.

R 290 Mehrleistungen für spezielle Abdichtungen

R 291 Dichtungen zwischen Rahmen und Baukörper

R .100 Abdichtung mit diffusionshemmender Folie

R .101 Hanno-Folienband DUO Easy 240 und DUO Easy+ 240
Hanno Werk GmbH & Co. KG
30880 Laatzen

01 Feuchtevariabel, überputz- und überstreichbar, einseitig selbstklebend, schlagregendicht (>1050PA).

02 Folie b mm * ... (75-200/...)

03 Für die innere und äussere Abdichtung

A 0 m A

R .200 Abdichtung mit diffusionshemmendem Fugendichtungsband.

R .201 Hannoband-3E Multifunktionsband
Hanno Werk GmbH & Co. KG
30880 Laatzen

01 Vorkomprimiert auf Rollen, einseitig selbstklebend, feuchtheadaptiv, schlagregendicht (>1050PA)

	291.201	02 Bänder b mm * ... (4-9/6-15/10-20/15-30)			
		03 Fugentiefe t mm * ... (56/64/74/84/94)			
			A	0 m	A
R	.202	Hannoband-3E UA Multifunktionsband Hanno Werk GmbH & Co. KG 30880 Laatzen			
		01 Vorkomprimiert auf Rollen, einseitig selbstklebend, feuchteadaptiv, schlagregendicht (>1050PA).			
		02 Bänder b mm * ... (4-9/6-15/10-20/15-30)			
		03 Fugentiefe t mm * ... (30/35/40)			
		04 Für die Anwendung der unteren Anschlussfuge			
			A	0 m	A
R	.300	Abdichtung mit diffusionsoffener, schlagregendichter Folie			
R	.301	Hanno-Folienband FA Easy Soft und Easy+ Soft Hanno Werk GmbH & Co. KG 30880 Laatzen			
		01 Dampfdiffusionsoffen, überputz- und überstreichbar, einseitig selbstklebend, schlagregendicht (>1050PA).			
		02 Folie b mm * ... (75-200/...)			
			A	0 m	A
R	.400	Abdichtung mit wärme- und schalldämmendem Fugendichtungsband			
R	.401	Hannoband-THERM Hanno Werk GmbH & Co. KG 30880 Laatzen			
		01 Vorkomprimiert auf Rollen, einseitig selbstklebend, schlagregendicht (>300PA), Wärmeleitfähigkeit von 0,0396W/mK.			
		02 Fugen b mm von von * .. bis * ... (2-8/2-13/5-24/7-32/8-40)			
		03 Fugentiefe t mm *... (10/15/20/40/60/100/...)			
		04 Für erhöhte Anforderungen bezüglich Schall- und Wärmeschutz			
			A	0 m	A

Total 631 Trennwände